



**Kedvezményezett neve:** Zalaboldogfa Község Önkormányzata

**Kedvezményezett címe:** 8992 Zalaboldogfa, Kossuth Lajos utca 9.

**Projektazonosító:** 3295417465

**A Felhívás kódja és címe:** VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

**Pályázat címe:** Külterületi út fejlesztése Zalaboldogfán

**Vissza nem térítendő támogatás összege:** 51 040 206 Ft

**Támogatás intenzitása:** 95%

**Megvalósítási helyszín:** 1814/8 Hrsz.

**Megvalósítási időszak:** 2022.04.15.-2022.09.30.

**A projekt részletes tartalma:**

A projekt célja Zalaboldogfa Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő 1814/8 hrsz. alatt található külterületi út fejlesztése. A fejlesztéssel megvalósul Zalaboldogfa település külterületén található 825 m hosszúságú jelenleg rossz minőségű földút stabilizálása.

A tervezés tárgya Zalaboldogfa 1814/8 hrsz. között, eredeti stabilizált út átépítése, stabilizált burkolatú út részben 0+000 – 0+400 közötti szakaszon aszfaltburkolattá történő átépítése, ill. 0+400 – 0+825 km sz. között zúzottkő burkolat építése. A tervezési szakasz kezdete a 0+000 km szelvényben csatlakozva a Hatháza-Zalaboldogfa közötti közút aszfalt burkolatú szakaszához. A 0+000 és a 0+400 km. sz. között szakaszon a burkolat 3,00 m szélességben + 1,25-1,25 m szélességű padka kialakítással kerül megépítésre, 25 cm M63 zúzottkő alap +25 cm M63 védőréteg + 1 rtg. PP 200 g/m<sup>2</sup> geotextília (M63 réteg alá építve)+ 5 cm AC/11 kopó + 5 cm

AC/11 k cm aszfalt beépítése 400 m hosszban.

- 0+400 –0+825 km sz. között 2,50 m szélességben 25 cm M63 zúzottkő burkolat + 25 cm M63 védőréteg + 1 rtg. PP 200 g/m<sup>2</sup> geotextília (M63 réteg alá építve)

**TERVEZETT BURKOLAT-I PARAMÉTEREK:**

Burkolat szélessége 2,50 - 3,00 m;

Padkák szélessége 0,50 - 1,25 m

Padka oldalesése: 5% Korona szélessége 3,50 - 5,50 m

Burkolat oldalesése egyoldali 2,5%;

Rézsűhajlások 1:1

Tervezett hossz: 825 m

**TERVEZETT PÁLYASZERKEZET:**

Aszfaltburkolat építése

Kopó rtg.: AC/11 kopó aszfalt

Kötő rtg.: AC/11 kötő aszfalt

Burkolat alap: 25 cm M63 zúzottkő alapréteg





Védőréteg: 25 cm M63 zúzottkő védőréteg

Tükörszinten: 1 rtg. PP 200 g/m<sup>2</sup> geotextília terítés

Védőréteg: meglévő zúzottkő alap Zúzottkőburkolat építése

Burkolat alap: 25 cm M63 zúzottkő alapréteg Védőréteg: 25 cm M63 zúzottkő védőréteg

Tükörszinten: 1 rtg. PP 200 g/m<sup>2</sup> geotextília terítés

Vízvezetés: A 0+000 – 0+400 km sz. között bal oldalon 75 cm szélességű betonba épített folyóka kerül kialakításra, befogadó: csatlakozó „zalaboldogfa-i utak”.

